


MODELO: OPER-PE3700

Características Generales

	Metros	Pulgadas.
<i>Largo Exterior:</i>	11.35	446.8"
<i>Ancho Exterior:</i>	2.60	102 3/8"
<i>Altura Total Exterior:</i>	4.05	159.44"
<i>Largo Interior:</i>	11.15	438.9"
<i>Altura de quinta rueda:</i>	1.25	49.2"
<i>Altura Lateral:</i>	2.4	94.48"
<i>Localización de perno de enganche:</i>	0.91	36"
<i>Borda Superior:</i>	Aluminio Extruido.	
<i>Borda Inferior:</i>	Aluminio Extruido.	
<i>Pared Frontal-Trasero:</i>	Aluminio Extruido con panel compuesto de Honey Comb.	
<i>Techo:</i>	Aluminio natural de una pieza calibre 0.040 de espesor.	
<i>Cerchas del techo:</i>	Acero galvanizado calibre 16 localizados a 24".	
<i>Guardas laterales:</i>	En acero	
<i>Lonas:</i>	Sistema de lonas nacionales, capacidad de tensión y peso de la lona/metro cuadrado 850 gr/m2.	
<i>Puentes transversales:</i>	En acero estructural tipo viga "I" de 80,000lbs.	
<i>Chasis central:</i>	Dos vigas "I" armadas con solera de acero de 3/8"X6" en acero de 80,000lbs/pulg.2 en los patines, y placa de acero de 80,000lbs/pulg. 2 en almas.	
<i>Defensa Trasera:</i>	Aluminio Extruido, estribo en acero cal-11 y placa ganchos de 1/2" 50,000lbs/pulg.2	
<i>Caballote:</i>	A todo lo largo, con estructura en acero, postes centrales de mamparas de aluminio extruido forrado con alfombra de tráfico intenso (uso rudo) con respaldo de triplay de 3mm.	
<i>Piso:</i>	Aluminio extruido de una pieza a lo largo de la unidad	
<i>Pintura:</i>	Por la parte inferior de piso y las partes bajas de metal incluyendo los cargadores y la parte interna del plato de enganche, así como ejes, suspensión y bastidor con esmalte de poliuretano.	
<i>Plato de enganche:</i>	Con Perno localizado a 36" con placa de enganche en acero de alta	

	resistencia de 1/4" (50,000lbs/pulg.2)
<i>Perno Rey:</i>	De importación marcha Holland de 2" de 140,000 kg. de arrastre.
<i>Patines:</i>	Un juego de dos velocidades marca Holland Mark V.
<i>Llantas:</i>	De acuerdo a solicitud del cliente.
<i>Rines:</i>	8 rines de acero, medida 8.25" x24.5"
<i>Frenos:</i>	Sistema ABS marca Meritor Wabco 2S1M.
<i>Loderas:</i>	Dos de hule duro.
<i>Suspensión y ejes:</i>	Dos HT300 con eje de 30,000 libras, marca Hendrickson de 77.50" de Track.
<i>Luces:</i>	Sistema LED marca GROTE.
<i>Gancho de Arrastre:</i>	Marca PREMIER 2400A
<i>Opciones de llantas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Llanta Turnpike • Llanta Steelmark Goodyear • Llanta Goodyear FuelMax • Llanta Firestone • Llanta Bridgstone Ecopia • Llanta Pirelli • Llanta Michelin • Llanta Continental



Lateral Izq.



Posterior



Seccion Frontal



Defensa Lateral



Certificado ISO-9001-2017CRE-607